



Доступний з блоком живлення акумуляторна батарея.

Доступний з блоком живлення за допомогою акумуляторної батареї.



1. Фіксація за допомогою ремінців.

Фіксація за допомогою ремінців з храповим механізмом.

2. Нижні підйомні кишені.

Кишені для вилогового навантажувача.

3. Кришка, що замикається.

Кришка, що замикається.

4. Акумуляторні батареї 12 або 24 В для перекачування до 550 або 1100 літрів та зарядний пристрій 12-24 В з розеткою для прикурювача автомобіля або стандартною розеткою 220 В.

Акумуляторні батареї на 12 або 24 В, для доставки до 550 або 1100 літрів, та зарядний пристрій (12-24 В) з розеткою для автомобільного прикурювача або стандартною вилкою 220 В.

5. Бензинова версія: доступна з акумуляторною батареєю 12 В, сертифікованою за стандартом ATEX.

Бензиновий варіант: доступний з живленням від акумуляторної батареї, сертифікований ATEX, 12 В.

6. Група переведення.

Блок перекачування палива.

Транспортний бак з лінійного поліетилену, укомплектований кришкою, що замикається, алюмінієвою заливною кришкою, запобіжним клапаном, індикатором рівня, вбудованим фільтром, переливним блоком, автоматичним розпилювачем, кишенями для підйому за допомогою вилкового навантажувача, ручками для підйому порожнього резервуара та корпусами для кріплення кріпильних ремінців до опорної основи.

Всі вставки виготовлені з алюмінію або матеріалу, сумісного з дизельним паливом.

Також доступна транспортна версія AdBlue®/Urea; для отримання інформації див. розділ AdBlue®/Urea .

Carrytank 330 також доступний у бензиновій версії з насосом, сертифікованим за стандартом ATEX, та автоматичним або ручним розпилювачем ATEX; більше інформації доступно на вебсайті. Недоступний для продажу в Італії.

Carrytank® 330 та 440 – це резервуари, виготовлені з лінійного поліетилену, призначені для транспортування дизельного палива; вони оснащені наступною фурнітурою: кришкою, що замикається, заливною пробкою з вбудованим повітряним вентилям, індикатором рівня, вбудованим фільтром, блоком перекачування палива, автоматичним паливним пістолетом, вбудованими кишенями для вилкового навантажувача (повний бак), ручками для підйому та перенесення (порожній бак) та вбудованими заглибленнями для кріплення ремінцями з храповим механізмом під час транспортування.

Усі кріплення виготовлені з алюмінію або матеріалів, сумісних з дизельним паливом.

Також доступна версія для транспортування AdBlue®/DEF : для отримання додаткової інформації див. AdBlue®/DEF розділ.

Carrytank 330 також доступний для транспортування бензину з сертифікованим насосом ATEX та сертифікованим пістолетом ATEX або ручним пістолетом; для отримання додаткової інформації дивіться веб-сайт. Недоступно в Італії.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Середня товщина резервуара: 6,5 мм.
- 2-дюймова алюмінієва кришка заливного отвору з вбудованим запобіжним клапаном.
- Індикатор рівня.
- Всмоктувальний фільтр.

НАЛАШТУВАННЯ:

Стандартна конфігурація моделі змінного струму:

- Насос моделі DEVIL40 12 або 24 вольт з продуктивністю 40 л/хв.
- 4 м гнучкого шланга.
- Автоматичний пістолет.
- 4 м електричного кабелю та затискачі для підключення до акумулятора.
- Додатково: цифровий лічильник літрів M 24.
- Додатково: фільтр відділення води.

Конфігурація моделі DF:

- Насосний модуль DPUMP 12 або 24 вольт з витратою 60 л/хв.
- 4 м гнучкого шланга.
- Автоматичний пістолет.
- 4 м електричного кабелю та затискачі для підключення до акумулятора.
- Додатково: цифровий лічильник літрів M 24.
- Додатково: фільтр відділення води.

Конфігурація моделі BC:

- Насосна модель DEVIL55 230 вольт з витратою 55 л/хв.
- 4 м гнучкого шланга.
- Автоматичний пістолет.
- 1,80 м електричного кабелю для підключення до мережі 230 В Вольт оснащений вилкою Schuko.
- Додатково: цифровий лічильник літрів M 24.
- Додатково: фільтр відділення води.

МІСТНІСТЬ ТА РОЗМІРИ:

CARRYTANK® 330

- Місткість: 330 л.
- Розміри: мм 1200x800x650в.
- Вага порожнього автомобіля: 32 кг.
- Вага порожнього пристрою з насосним агрегатом 12 В: 44 кг.

CARRYTANK® 440

- Місткість: 440 л.
- Розміри: 1200x800x785 мм (висота).
- Вага порожнього автомобіля: 40 кг.
- Вага порожнього пристрою з насосним агрегатом 12 В: 52 кг.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Товщина стінки: 6,5 мм.
- Алюмінієва заливна пробка, розмір 2 дюйми, оснащена аварійним вентиляційним клапаном (повітрявідвідним клапаном).
- Індикатор рівня.
- Вбудований фільтр.

ЕКСПЕРМУВАННЯ:

Стандартна конфігурація моделі AC:

- Паливний насос постійного струму, мод. DEVIL40 (12 або 24 В), витрата 40 л/хв. • 4 м шланга.
- Автоматична насадка. • 4 м кабелю живлення від акумулятора та затискачі для підключення акумулятора.
- Додатково: цифровий витратомір, мод. M24.
- Додатково: фільтр-віддільник води.

Модель конфігурації DF:

- Паливний насос постійного струму, мод. DPUMP (12 або 24 В), витрата 60 л/хв. • 4 м шланга. • Автоматичний пістолет.
- 4 м кабелю живлення від акумулятора та затискачі для підключення акумулятора.
- Додатково: цифровий витратомір, мод. M24.
- Додатково: фільтр-віддільник води.

Модель конфігурації BC:

- Паливний насос змінного струму, мод. DEVIL55 (230 В), витрата 55 л/хв.
- 4 м шланга.
- Автоматична форсунка.
- 1,80 м кабель живлення з вилкою Schuko для підключення до джерела живлення BC (дизельне паливо).
- Додатково: цифровий витратомір, мод. M24.
- Додатково: фільтр-віддільник води.

ОБ'ЄМ ТА РОЗМІРИ:

CARRYTANK® 330

- Місткість: 330 л.
- Розміри: мм 1200x800x650в.
- Вага порожнього транспортного засобу: 32 кг. • Вага порожнього транспортного засобу з передавальною системою 12 В: 44 кг.

CARRYTANK® 440

- Місткість: 440 л.
- Розміри: мм 1200x800x785в.
- Вага порожнього транспортного засобу: 40 кг. • Вага порожнього транспортного засобу з передавальною системою 12 В: 52 кг.

Акcesуари



XID F1

Фільтр
Сітчастий фільтр з нержавіючої сталі 60 мкм, корпус і головка з алюмінію. Можна комбінувати лише з насосом з максимальною продуктивністю 40 л/хв.

Співаче сигнале

Фільтр-сітка для палива, фільтруючий елемент з нержавіючої сталі 60 мкм, алюмінієва чаша та головка. Може встановлюватися лише з насосом постійного струму з максимальною витратою 40 л/хв.



XID F2

Фільтр
Картриджний фільтр зі знімним фільтруючим елементом, виготовлений Емліаною Сербатой; для дизельного палива, бензину та етанолу.

Співаче сигнале

Картриджний фільтр зі знімним картриджем, розроблений Емліаною Сербатой, для дизельного палива, бензину та етанолу.



XID F3

Абсорбційний фільтр
водоспад
Водопоглинальний картриджний фільтр. Фільтрувальна здатність 30 мкм.

Водопоглинаючий фільтр
Водопоглинаючий фільтр.
Мікрорейтинг: 30 мкм.

КОД: СТВ330EE

КОД: СТВ440EE

Доступна бензинова версія/
Доступна бензинова версія

Утримувальний басейн
Резервуар для наземного використання, місткість дорівнює 100% об'єму резервуара, виготовлений з вуглецевої сталі. Розміри: 130x90x40 см.

Утримувальний басейн
Наземний резервуар для утримання води, 100% об'єм резервуара, виготовлений з вуглецевої сталі. Розміри: 130x90x40 см.

НАКЛАД: BCNCCARRYTANK440VERN



КОД C1

Цифровий витратомір моделі M24, для дизельного палива.
Цифровий лічильник палива, мод. M24, для дизельного палива.



Код продукту

Бензин не продається в Італії - доступні не всі комбінації
Бензин недоступний для італійського ринку - доступні не всі комбінації

КТ	X	X	X	X
Модель Модель Картітанк	Паливо Паливо G = Дизель G=Дизель	Місткість Обсяг 330= 330 л 440= 440 л 400 = 400 л + відск для інструментів 400 = 400 л + ящик для інструментів	Насос Насос A= 40 л/хв B= 55 л/хв D= 60 л/хв	Пістолет Насадка C = Автоматична 60 л/хв C=Автоматичний 60 л/хв F= Автоматична 80 л/хв F=Автоматична 80 л/хв

Картітанк 330

План завантаження Схема завантаження	
Кількість одиниць на відправку Кількість шт. для доставки	
20-футовий контейнер	33
40-футовий контейнер	75
Контейнер 40' HC 100	
Стандартна вантажівка 2700h мм 136	

Картітанк 440

План завантаження Схема завантаження	
Кількість одиниць на відправку Кількість шт. для доставки	
20-футовий контейнер	33
40-футовий контейнер	75
40-футовий контейнер HC	75
Стандартна вантажівка 2700h мм 102	